

Table of Contents

EPLAN Interface - Integrate2	3
1. Konfiguration User	3
2. Konfiguration SQL-DB Artikel	3

EPLAN Interface - Integrate2

1. Konfiguration User

1. Entpacken der ZIP-Datei integrate2 im Verzeichnis: splmlocal -> int00->appl
2. Installation der Lizenztools unter dem definierten Pfad
3. Registry Einträge schreiben
4. Prüfen Java jre.1.8.0_201
5. API Laden in EPLAN

2. Konfiguration SQL-DB Artikel

Die Artikel-DB wird im ISP.bat-File in der verwaltet.

C:\splmlocal\int00\appl\integrate2\products\isp\eplan_p8_tce\config\environments

```
SET LIBDB_CONNECTION_STRING=Provider=SQLOLEDB;Data Source=magdeeipsql02.mag.int;Initial
Catalog=EPLAN_MAG_Artikel_EEC_XPLM;User
Id=XPLM;Password=CRYPT^<AQUBFAsTAAhzQVJBQENcQFEAWVdWHik9DkUhFnJ5c2AIGwAOS2FVT0ot
VA==^>CRYPT; IF "%LIBDB_CONNECTION_STRING%" == "" SET
LIBDB_CONNECTION_STRING=%LIBDB_CONNECTION_STRING% IF "%PROJECT_DIR%" == "" SET
PROJECT_DIR=%INTEGRATE_PROJECT_DIR_EPLAN_P8% IF "%TEMPLATE_DIR%" == "" SET
TEMPLATE_DIR=%INTEGRATE_TEMPLATE_DIR_EPLAN_P8%
```