

Inhaltsverzeichnis

EPLAN Interface - Integrate2	3
1. Konfiguration User Client	3
2. Konfiguration SQL-DB Artikel in Schnittstelle	3
3. Konfiguration integrate2-Datenmodell	3

EPLAN Interface - Integrate2

1. Konfiguration User Client

1. Entpacken der ZIP-Datei integrate2 im Verzeichnis: splmlocal -> int00->appl
2. Installation der Lizenztools unter dem vom Installer vorgegebenen Pfad
3. Registry Einträge schreiben
4. Prüfen Java jre.1.8.0_201
5. API Laden in EPLAN unter
C:\splmlocal\int00\appl\integrate2\products\isp\eplan_p8_tce\custom\eplan_p8\integrate_menu.
cs

2. Konfiguration SQL-DB Artikel in Schnittstelle

Die Artikel-DB wird im ISP.bat-File verwaltet.

C:\splmlocal\int00\appl\integrate2\products\isp\eplan_p8_tce\config\environments

SET LIBDB_CONNECTION_STRING=Provider=SQLOLEDB;Data Source=magdeeipsql02.mag.int;Initial Catalog=**EPLAN_MAG_Artikel_EEC_XPLM**;

User und Passwort (gecryptet) müssen ebenfalls mitgegeben werden.

3. Konfiguration integrate2-Datenmodell

Das Datenmodell kann mit folgendem File konfiguriert werden.

C:\splmlocal\int00\appl\integrate2\products\isp\eplan_p8_tce\config\eplan_p8_tce.datamodel

Die Konfiguration erfolgt lokal und muss auf die einzelnen Workstations verteilt werden.